



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für B-Klasse (Baureihe 245)

Variante 1		Variante 2		Variante 3	
B 150	245.231	B 180 CDI	245.207	B 170 NGT	245.233
B 160	245.231	B 200 CDI	245.208	B 180 NGT	245.233
B 170	245.232	B 200	245.233		
B 180	245.232	B 200 Turbo	245.234		
Stand: 28.01.2011					

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz-Rädern mit unserem Markenzeichen Ⓜ und den im Anhang genannten Teile-Nummern. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Felgenreiße	Reifenreißre	Montageort	Varianten	Hinweise
6j x 15 H2 ET44	195/65 R15	VA und HA	• 1	1)
6j x 16 H2 ET46	195/55 R16	VA und HA	• 1 • 2	1),3),5) 1),3),5)
6j x 16 H2 ET46	205/55 R16	VA und HA	• 1 • 2 • 3	1) 1) 1)
7j x 17 H2 ET49	215/45 R17	VA und HA	• 1 • 2	1),2),4) 1),2),4)
7j x 18 H2 ET49	215/40 R18	VA und HA	• 1 • 2	1),2),4) 1),2),4)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für B-Klasse (Baureihe 245)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

- 1) Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.
- 2) Kein Schneekettenbetrieb
- 3) Nur als M+S Bereifung.
- 4) Bereifung bei Fahrzeugen mit CODE 484 nicht möglich
- 5) Auflagen: - Nicht zulässig bei Nutzung im Miet- oder Taxi- Betrieb (spezielle Toleranzlage der Tachoanzeige).
 - Bei Variante 1 gelten die serienmäßigen Reifenfülldrücke für die 16-Zollbereifung weiterhin (siehe Tankklappe bzw. Bedienungsanleitung. Ergänzung um diese Reifendimension notwendig).
 - Bei Variante 2 gelten die Reifenfülldrücke für die optionale Bereifung 215/45 R17 (siehe Tankklappe bzw. Bedienungsanleitung. Ergänzung um diese Reifendimension notwendig).
 - Reifen mit Notlaufeigenschaften (MO Extended) sind nur auf MB -LM-Räder zulässig.
 - Werkseitig geprüfte und Freigegebene Schneeketten: Rudmatic Disc (Teilenummer B6 758 3003)

Tip: Informationen zur EG-Genehmigungsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K. oder im VeDoc unter dem Reiter: Zertifizierung.

Die aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie in unserem Servicebereich unter: www.Mercedes-Benz.de .

Daimler AG


Niedrist


Biederer

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für B-Klasse (Baureihe 245)

Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
6 J x 15 H2 ET44	A 169 401 0002
6 J x 15 H2 ET44	A 169 400 0402
6 J x 16 H2 ET46	A 169 401 0202
6 J x 16 H2 ET46	A 169 401 0302
6 J x 16 H2 ET46	A 169 400 0602
6 J x 16 H2 ET46	A 169 401 0802
6 J x 16 H2 ET46	A 169 401 0902
6 J x 16 H2 ET46	A 169 401 1002
6 J x 16 H2 ET46	A 169 401 1302
6 J x 16 H2 ET46	A 169 401 1902
6 J x 16 H2 ET46	A 169 401 2202
6 J x 16 H2 ET46	A 169 401 2302
6 J x 16 H2 ET46	A 169 401 2702
6 J x 16 H2 ET46	A 169 401 2802
6 J x 16 H2 ET46	A 169 401 3102
7 J x 17 H2 ET49	A 169 401 0702
7 J x 17 H2 ET49	A 169 400 0902
7 J x 17 H2 ET49	A 169 401 1102
7 J x 17 H2 ET49	A 169 401 1502
7 J x 17 H2 ET49	A 169 401 1602
7 J x 17 H2 ET49	A 169 401 2502
7 J x 17 H2 ET49	A 169 401 2602
7 J x 17 H2 ET49	A 169 401 2902
7 J x 17 H2 ET49	A 169 401 3202
7 J x 18 H2 ET49	A 169 401 1602
7 J x 18 H2 ET49	A 169 401 2002

Daimler AG, Stuttgart, Germany

Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360

Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff

Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;

Wolfgang Bernhard, Wilfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG

71059 Sindelfingen

Telefon/Phone +49 70 31 90-0

Telefax/Fax +49 70 31 90 -51 99

www.daimler.com

www.daimler.mobi