



Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Typ 124 / Limousine)

Variante 1	Variante 2		Variante 3
200 (124.020) 200 D/E 200 D (124.120)	300 E-24 *) (124.031) 320 E/E 320 *) (124.032) 400 E/E 420 *) (124.034) 260 E 4MATIC ***) (124.226) 300 E 4MATIC ***) (124.230) 300 D 4MATIC ***) (124.330) 300 D Turbo 4MATIC ***) (124.333)	230 E (124.023) 260 E (124.026) E 280/280 E (124.028) 300 E (124.030) 250 D (124.125) E 250 Diesel (124.126) 250 D Turbo (124.128) 300 D (124.130) E 300 Diesel (124.131) 300 D Turbo (124.133)	500 E/E 500 (124.036)
	200 E/E 200 (124.019) 200 E (124.021) E 220/220 E (124.022)		Variante 4 260 E Lang (124.027) E 280 Lang (124.029) 250 D Lang (124.127) E 250 Lang (124.129)
Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr.			Stand: 03.08.2010

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz-Rädern mit unserem Markenzeichen . Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.

Felgenreiße	Reifenreiße	Montage - Ort	Varianten
6 J x 15 H2 ET49	185/65 R 15	VA und HA	• 1
6 ½ J x 15 H2 ET44 od. 48 od. 49	195/65 R 15	VA und HA	• 1 • 2 *) ***)
7 J x 15 H2 ET41 od. 42	205/60 R 15	VA und HA	• 1 • 2 *) ***) ***)
6 ½ J x 15 H2 ET44 od. 48 od. 49	205/65 R 15	VA und HA	• 4 - bei Stahlrad nur verstärkte Ausführung (124 400 1002) - bei 280 E (124.029) nur als LM-Rad
7 J x 16 H2 ET46	215/55 R 16 **)	VA und HA	• 1 • 2 ***) Serie bei 124.034 (400 E / E 420)
8 J x 16 H2 ET34 od. 35	225/55 R 16	VA und HA	• 3
8 ¼ J x 17 H2 ET34	245/45 R 17	VA und HA	• 3

*) Nur LM Rad (124.031/124.032/124.034)!

***) Umbau erforderlich gemäß Angaben in Werkstattliteratur (OF40.10-P-1000-04A)

****) Nicht für 4MATIC!

*****) 400 E/E 420 (124.034): Nur bis FIN-END-NR: B 938868!

Daimler AG


Richter


Biederer