


Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den Typ 121

| Variante 1 | |
|---|--------------------------|
| 190 | (121.010/011) |
| 190 b | (121.010/011) |
| 190 D | (121.110/111) |
| 190 DB | (121.110/111) |
| Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr. | Stand: 12.04.2010 |

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz Rädern mit unserem Markenzeichen . Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben. Für im Ausland zugelassene Fahrzeuge sind die landesspezifischen Gesetzgebungen zu beachten.

Diese Herstellerbestätigung kann vom a. a. S. bei einer Nachbegutachtung nach § 19 StVZO als Arbeitsgrundlage herangezogen werden.

| Felgenreöße | Reifengröße | Montage - Ort | Varianten |
|--|---------------|---------------|-----------|
| 4 ½K x 13 B oder 5 K x 13 B oder 5 JK x 13 B | 6.40 - 13 | VA und HA | • 1 |
| 4 ½K x 13 B oder 5 K x 13 B oder 5 JK x 13 B | 6.40/7.00 R13 | VA und HA | • 1 |
| 5½ J x 14 H2 ET30 | 175 R 14 | VA und HA | • 1 |

Daimler AG



Niedrist



Biederer