

## Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

### Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S - Klasse (Typ 126 Coupe)

Variante 1		Variante 2		Variante 3	
380 SEC	(126.043)	420 SEC	(126.046)	560 SEC	(126.045)
500 SEC	(126.044)				
Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr.					Stand: 20.10.2006

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz Rädern mit unserem Markenzeichen . Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

**Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.**

Felgenreöße	Reifengröße	Montage - Ort	Varianten
6 1/2 J x 14 H2 ET30	205/70 R14	VA und HA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 bei 500 SEC nur bis MOPF 08/85</li> </ul>
7 J x 15 H2 ET25	205/65 R15	VA und HA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 2</li> </ul>
7 J x 15 H2 ET25	215/65 R15	VA und HA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 nur als LM-Rad</li> </ul>

DaimlerChrysler AG

Niederst

Biederer